




# Parquet Polisher

Sredstvo za poliranje parketa



alpod.eu

Vodena emulzija prirodnih voskova. Mat sredstvo za poliranje štiti i obnavlja oštećene površine. Koristi se za periodičko održavanje lakiranih te uljem (bezbojnim ili u boji) obrađenih parketa. Ne ostavlja tragove.



**Tehnički podaci pri (20°C – 60% R.V.)**

Izgled	Tekućina bjele boje
Gustoća	1,00 kg/L
Vrijednost pH	8,0
Površina je pohodna	Nakon 1 h
Poliranje	Nakon 1 h
Okvirna potrošnja	50 – 80 m <sup>2</sup> /L
Temperatura nanosa	+ 5 do + 35 °C
Skladištenje	24 mjeseca u dobro zatvorenoj ambalaži – osjetljivo na smrzavanje
Pakovanje	Plastične boce 1 L

## Uporaba

Uklonite prašinu i nečistoće s površine metlom ili usisavačem.

Drvene podove operite odgovarajućim sredstvom kao što su Parquet Cleaner ili Parquet Oil Cleaner i ostavite da se osuše. Sredstvo za poliranje PARQUET POLISHER ravnomjerno nanesite mekom krpom navlaženom vodom i dobro ocijeđenom. Nakon otprilike 1 sata površinu ispolirajte suhom mekom krpom ili strojem za poliranje. U slučaju slabo upojnih površina preporučuje se razrijediti sredstvo vodom u omjeru 1 : 1.

Kod uljenih parketa pričekajte 15–20 dana nakon uljenja prije nanošenja sredstva PARQUET POLISHER.

## Napomene

- Prije uporabe protresti
- Uvijek koristite samo blago navlažene i dobro ocijeđene krpe te izbjegavajte višak vode
- Ne prekoračujte količinu nanesenog proizvoda

## Sigurnosne napomene

Proizvod je namijenjen profesionalnoj uporabi. Strogo se pridržavajte uputa na etiketi i prije uporabe proučite sigurnosno-tehnički list.

## Zbrinjavanje otpada

Neiskorišteni proizvod i praznu ambalažu odložite u skladu s važećim lokalnim zakonodavstvom.

UPOZORENJE: Sve informacije navedene u ovom tehničkom listu su informativne prirode i ne obvezuju nas na odgovornost. Molimo da pri uporabi naših proizvoda uzmete u obzir uvjete okoline te materijale za obradu.

Rev-8 – 14.06.2024. – Ovaj tehnički list zamjenjuje prethodnu verziju.